

GOLDENBELI®

C o l o r & W a l l s C o l l e c t i o n

Zijdemat Lakverf

1. Productomschrijving

Goldenbelt Zijmat Lakverf is een hoogwaardige, watergedragen premium lakverf met een duurzame zijmatte afwerking voor binnen. De verf combineert een strak en egaal eindresultaat met een uitstekende vloeiing, hoge kras- en slijtvastheid en een langdurig kleurbehoud. Dankzij de hoogwaardige samenstelling biedt de lak een sterke hechting, goede dekking en een duurzame bescherming tegen dagelijks gebruik. Goldenbelt Zijmat Lakverf is uitermate geschikt voor deuren, kozijnen, plinten, meubels, MDF en andere houten ondergronden waar een stijlvolle uitstraling en een onderhoudsvriendelijke afwerking gewenst zijn. De lak is eenvoudig te verwerken en zorgt voor een duurzaam eindresultaat.

2. Toepassing

Goldenbelt Zijmat Lakverf is geschikt voor houten deuren, kozijnen, plinten, MDF, meubels en andere geschikte houten ondergronden binnenshuis.

De lak is geschikt voor zowel nieuwe als bestaande ondergronden die op de juiste wijze zijn voorbereid.

Voor een optimale hechting, een gelijkmatige dekking en een duurzaam eindresultaat dient de ondergrond altijd te worden voorbehandeld met **één laag Goldenbelt Vloer & Lak Primer**. Vervolgens dienen **twee lagen Goldenbelt Zijmat Lakverf** te worden aangebracht.

Bij verwerking zonder Goldenbelt Vloer & Lak Primer vervalt iedere garantie op hechting, dekking, krasvastheid, slijtvastheid en eindresultaat.

3. Voorbereiding van de ondergrond

- Ondergrond moet schoon, droog en draagkrachtig zijn.
- Verwijder stof, vet, olie, was, siliconen, losse verflagen en andere verontreinigingen.
- Herstel beschadigingen vooraf en schuur bestaande verflagen licht op voor een optimale hechting.
- Maak de ondergrond na het schuren volledig stofvrij.
- Breng altijd één laag Goldenbelt Vloer & Lak Primer aan en laat deze volledig drogen voordat de lak wordt aangebracht. (16 uur)
- Controleer bij twijfel altijd de ondergrond door middel van een proefvlak.

4. Verwerking van het product

- Roer Goldenbelt Zijmat Lakverf vóór gebruik goed door.
- Aanbrengen met een lakviltroller, kwast of geschikte verfspuit.
- Breng **twee lagen** aan voor een optimale dekking, bescherming en duurzaamheid.
- Schuur de eerste laklaag na droging licht op en maak het oppervlak stofvrij voordat de tweede laklaag wordt aangebracht.
- Verwerk de lak onverdund.
- Bij verwerking met een verfspuit kan de lak, afhankelijk van de installatie, volgens het technische verwerkingsadvies worden verdund.
- Na circa **16 uur** is de lak droog en na circa **16 uur** overschilderbaar.*
- De lak bereikt na volledige uitharding haar optimale hardheid, krasvastheid en slijtvastheid.
- Verwerk bij een temperatuur tussen **10 °C en 30 °C** (object- en omgevingstemperatuur) en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal **85%**.
*De genoemde droog- en overschildertijden zijn indicatief en afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, laagdikte en ondergrond.

5. Verpakking

Goldenbelt Zijdemat Lakverf is verkrijgbaar in:

- 1 liter | 4-5m² (uitgaand van 2 lagen)*
- 2,5 liter | 8-10 m² (uitgaand van 2 lagen)*
- 10 liter | 40-50 m² (uitgaand van 2 lagen)*

*Het vermelde rendement is indicatief. Het daadwerkelijke verbruik en het aantal vierkante meters zijn afhankelijk van de ondergrond, de zuiging, de structuur, de applicatiemethode, de laagdikte en de wijze van verwerken. Aan de vermelde rendementen kunnen geen rechten worden ontleend.

6. Kleuren

Goldenbelt Zijdemat Lakverf is verkrijgbaar in alle kleuren uit de **Goldenbelt Color & Walls Collection**. Op aanvraag kan het product ook in andere kleuren worden geleverd.

Alle kleuren worden speciaal voor de klant op kleur gemengd. Op kleur gemaakte en bestelde producten kunnen daarom niet worden geretourneerd, geruild of geannuleerd.

Bij nabestellingen kunnen geringe kleurverschillen tussen productiebatches voorkomen. Meng nieuwe en resterende verf vooraf goed met elkaar en werk een aaneengesloten oppervlak bij voorkeur in één arbeidsgang af voor een zo egaal mogelijk eindresultaat.

7. Opslag

Bewaar het product in de originele, goed gesloten verpakking op een droge, vorstvrije plaats.

- Aangebroken verpakkingen goed afsluiten en binnen korte tijd verwerken.
- Bewaartemperatuur: 10 °C tot 30 °C.
- Bescherm de lak tegen vorst, hitte, vocht en direct zonlicht.

8. Technische informatie

- Voor aanvullende technische informatie, waaronder de VOS/VOC-waarde, productsamenstelling en het actuele Veiligheidsinformatieblad (VIB/SDS), kunt u contact opnemen met Goldenbelt Interiors.

9. Belangrijke aandachtspunten

- Controleer vóór verwerking altijd de kleur en de verpakking.
- Breng altijd eerst een proefvlak aan.
- Kleurverschillen kunnen ontstaan door verschillen in ondergrond, lichtinval en verwerking.
- Werk een aaneengesloten oppervlak bij voorkeur in één arbeidsgang af.
- Gebruik uitsluitend Goldenbelt Vloer & Lak Primer als voorbehandeling.
- Voeg geen andere kleurstoffen, pigmenten of toevoegingen toe aan het product.
- Verwerk het product niet beneden 10 °C, boven 30 °C of bij een relatieve luchtvochtigheid hoger dan 85%.
- Twijfelt u of Goldenbelt Zijdemat Lakverf geschikt is voor uw ondergrond of toepassing? Neem dan vóór verwerking contact op met de Goldenbelt-dealer waar het product is aangeschaft of rechtstreeks met Goldenbelt. Wij adviseren u graag over de juiste productkeuze en verwerking. Verwerking bij twijfel zonder voorafgaand advies is volledig voor eigen risico.

10. Eigen verantwoordelijkheid

De gebruiker is verantwoordelijk voor het controleren van de kleur, en de geschiktheid van het product vóór verwerking.

Wij adviseren altijd eerst een proefvlak aan te brengen. Door verwerking van het product accepteert de gebruiker de kleur, uitstraling en eigenschappen van het product.

Goldenbelt is niet aansprakelijk voor schade of afwijkingen die ontstaan door een onjuiste ondergrond, onjuiste verwerking, het niet opvolgen van de verwerkingsvoorschriften of het gebruik van niet door Goldenbelt voorgeschreven producten of primers.

11. Klachten

Bij vragen of klachten dient u altijd contact op te nemen met de **Goldenbelt-dealer** waar het product is aangeschaft. De dealer is het eerste aanspreekpunt en zal de melding, indien nodig, met Goldenbelt afhandelen.

Klachten over kleur, verpakking of zichtbare afwijkingen dienen vóór verwerking te worden gemeld. Na verwerking wordt het product geacht door de gebruiker te zijn gecontroleerd en geaccepteerd.

12. Veiligheid

- Goldenbelt Zijmat Lakverf is uitsluitend bestemd voor professioneel of zorgvuldig particulier gebruik.
- Voorkom contact met de ogen en langdurig huidcontact.
- Werk in een goed geventileerde ruimte.
- Reinig gereedschap direct na gebruik met schoon water.

Disclaimer

De informatie in dit technisch datablad is met de grootste zorg samengesteld en is gebaseerd op de huidige stand van kennis, praktijkervaring en productspecificaties. Omdat de omstandigheden tijdens transport, opslag, voorbereiding van de ondergrond, verwerking en toepassing buiten de invloed van Goldenbelt liggen, blijft de gebruiker verantwoordelijk voor de juiste toepassing van het product. Goldenbelt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gebreken die ontstaan door onjuist gebruik, een ongeschikte ondergrond of het niet opvolgen van de verwerkingsvoorschriften. Goldenbelt behoudt zich het recht voor productspecificaties en verwerkingsvoorschriften zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aan de inhoud van dit technisch datablad kunnen geen rechten worden ontleend.