

GOLDENBELT®

C o l o r & W a l l s C o l l e c t i o n

Trap & Vloerverf

1. Productomschrijving

Goldenbelt Vloer & Lak Primer is een hoogwaardige, watergedragen hechtprimer voor binnen. De primer zorgt voor een uitstekende hechting, egaliseert de zuiging van de ondergrond en vormt de ideale basis voor Goldenbelt Zijmat Lakverf en Goldenbelt Trap- & Vloerverf. Dankzij de hoogwaardige samenstelling wordt de dekking verbeterd en ontstaat een duurzaam, egaal en professioneel eindresultaat.

2. Toepassing

Goldenbelt Vloer & Lak Primer is geschikt voor houten deuren, kozijnen, plinten, MDF, meubels, houten vloeren, trappen, betonvloeren en andere geschikte, poreuze ondergronden binnenshuis.

Goldenbelt Vloer & Lak Primer is niet geschikt voor niet-zuigende ondergronden, zoals gladde badkamertegels en andere gesloten tegeloppervlakken.

Goldenbelt Vloer & Lak Primer vormt de ideale basis voor Goldenbelt Zijmat Lakverf en Goldenbelt Trap- & Vloerverf.

Voor een optimale hechting, een gelijkmatige dekking en behoud van garantie dient Goldenbelt Vloer & Lak Primer altijd als eerste laag te worden aangebracht voordat Goldenbelt Zijmat Lakverf of Goldenbelt Trap- & Vloerverf wordt verwerkt.

3. Voorbereiding van de ondergrond

- Ondergrond moet schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig zijn.
- Verwijder stof, vet, olie, was, siliconen, losse verflagen en andere verontreinigingen.
- Herstel beschadigingen vooraf en schuur bestaande verflagen licht op voor een optimale hechting.
- Maak de ondergrond na het schuren volledig stofvrij.
- Controleer bij twijfel altijd de ondergrond door middel van een proefvlak.

4. Verwerking van het product

- Roer Goldenbelt Vloer & Lak Primer vóór gebruik goed door.
- Aanbrengen met een lakviltroller, kwast of geschikte verfspuit.
- Breng één gelijkmatige laag primer aan.
- Verwerk de primer onverdund.
- Bij verwerking met een verfspuit kan de primer, afhankelijk van de installatie, volgens het technische verwerkingsadvies worden verdund.
- Na circa 16 uur is de primer droog en overschilderbaar met Goldenbelt Zijmat Lakverf of Goldenbelt Trap- & Vloerverf. Schuur de primer vóór het aanbrengen van de afwerklaag licht op en maak het oppervlak volledig stofvrij voor een optimale hechting en een strak eindresultaat.
- Verwerk bij een temperatuur tussen **10 °C en 30 °C** (object- en omgevingstemperatuur).
- De genoemde droog- en overschildertijden zijn indicatief en afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, laagdikte en ondergrond. Aanbrengen met een lakviltroller, kwast of geschikte verfspuit.

5. Verpakking

Goldenbelt Trap & Vloerverf is verkrijgbaar in:

- 1 liter | 8 m² (uitgaand van 1 laag)*
- 2,5 liter | 20 m² (uitgaand van 1 laag)*
- 10 liter | 80 m² (uitgaand van 1 laag)*

*Het vermelde rendement is indicatief. Het daadwerkelijke verbruik en het aantal vierkante meters zijn afhankelijk van de ondergrond, de zuiging, de structuur, de applicatiemethode, de laagdikte en de wijze van verwerken. Aan de vermelde rendementen kunnen geen rechten worden ontleend.

6. Kleuren

Goldenbelt Vloer & Lak Primer is verkrijgbaar in een **lichtgrijze primerkleur**. De lichtgrijze kleur vormt een optimale basis voor zowel lichte als donkere eindkleuren en draagt bij aan een gelijkmatige dekking, een betere kleurweergave en een professioneel eindresultaat.

7. Opslag

Bewaar het product in de originele, goed gesloten verpakking op een droge, vorstvrije plaats.

- Aangebroken verpakkingen goed afsluiten en binnen korte tijd verwerken.
- Bewaartemperatuur: 10 °C tot 30 °C.
- Bescherm de lak tegen vorst, hitte, vocht en direct zonlicht.

8. Technische informatie

- Voor aanvullende technische informatie, waaronder de VOS/VOC-waarde, productsamenstelling en het actuele Veiligheidsinformatieblad (VIB/SDS), kunt u contact opnemen met Goldenbelt Interiors.

9. Belangrijke aandachtspunten

- Controleer vóór verwerking altijd de verpakking.
- Breng de primer gelijkmatig aan en voorkom aanzetten of plasvorming.
- Gebruik Goldenbelt Vloer & Lak Primer uitsluitend als voorbehandeling binnen het Goldenbelt lak- en vloersysteem.
- Verwerk het product niet beneden **10 °C** of boven **30 °C**.
- Voeg geen andere kleurstoffen, pigmenten of toevoegingen toe aan het product.
- Twijfelt u of Goldenbelt Vloer & Lak Primer geschikt is voor uw ondergrond of toepassing? Neem dan vóór verwerking contact op met de Goldenbelt-dealer waar het product is aangeschaft of rechtstreeks met Goldenbelt. Wij adviseren u graag over de juiste productkeuze en verwerking. Verwerking bij twijfel zonder voorafgaand advies is volledig voor eigen risico. Breng altijd eerst een proefvlak aan.

10. Eigen verantwoordelijkheid

De gebruiker is verantwoordelijk voor het controleren van de kleur, en de geschiktheid van het product vóór verwerking.

Wij adviseren altijd eerst een proefvlak aan te brengen. Door verwerking van het product accepteert de gebruiker de kleur, uitstraling en eigenschappen van het product.

Goldenbelt is niet aansprakelijk voor schade of afwijkingen die ontstaan door een onjuiste ondergrond, onjuiste verwerking, het niet opvolgen van de verwerkingsvoorschriften of het gebruik van niet door Goldenbelt voorgeschreven producten of primers.

11. Klachten

Bij vragen of klachten dient u altijd contact op te nemen met de **Goldenbelt-dealer** waar het product is aangeschaft. De dealer is het eerste aanspreekpunt en zal de melding, indien nodig, met Goldenbelt afhandelen.

Klachten over kleur, verpakking of zichtbare afwijkingen dienen vóór verwerking te worden gemeld. Na verwerking wordt het product geacht door de gebruiker te zijn gecontroleerd en geaccepteerd.

12. Veiligheid

- Goldenbelt Vloer & Lak Primer is uitsluitend bestemd voor professioneel of zorgvuldig particulier gebruik.
- Voorkom contact met de ogen en langdurig huidcontact.
- Werk in een goed geventileerde ruimte.
- Reinig gereedschap direct na gebruik met schoon water.

Disclaimer

De informatie in dit technisch datablad is met de grootste zorg samengesteld en is gebaseerd op de huidige stand van kennis, praktijkervaring en productspecificaties. Omdat de omstandigheden tijdens transport, opslag, voorbereiding van de ondergrond, verwerking en toepassing buiten de invloed van Goldenbelt liggen, blijft de gebruiker verantwoordelijk voor de juiste toepassing van het product. Goldenbelt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gebreken die ontstaan door onjuist gebruik, een ongeschikte ondergrond of het niet opvolgen van de verwerkingsvoorschriften. Goldenbelt behoudt zich het recht voor productspecificaties en verwerkingsvoorschriften zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aan de inhoud van dit technisch datablad kunnen geen rechten worden ontleend.