

GOLDENBELI®

C o l o r & W a l l s C o l l e c t i o n

Kalkverf Primer

1. Productomschrijving

Goldenbelt Kalkverf Primer is een hoogwaardige, watergedragen hechtprimer voor minerale en licht absorberende ondergronden. De primer reguleert de zuiging van de ondergrond, bevordert de hechting van Goldenbelt Kalkverf en draagt bij aan een egaal en duurzaam eindresultaat. Dankzij de dampopen eigenschappen blijft de natuurlijke uitstraling van het verfsysteem behouden.

2. Toepassing

Goldenbelt Kalkverf Primer is geschikt voor minerale en licht absorberende ondergronden, zoals kalk- en cementpleisters, pleisters op basis van natuurlijke hydraulische kalk, gips, gipskarton en goed hechtende bestaande muurverflagen. De primer is uitsluitend geschikt voor binnentoepassingen. Technische datasheet EcoPrimer.pdf

Goldenbelt Kalkverf Primer is speciaal ontwikkeld voor gebruik onder Goldenbelt Kalkverf. De primer zorgt voor een optimale hechting, een gelijkmatige zuiging van de ondergrond en draagt bij aan een egaal en duurzaam eindresultaat.

3. Voorbereiding van de ondergrond

- Ondergrond moet schoon, droog en draagkrachtig zijn.
- Verwijder stof, vet, olie, schimmel en losse delen.
- Controleer bij twijfel altijd de ondergrond door middel van een proefvlak.

4. Verwerking van het product

- Roer Goldenbelt Kalkverf Primer vóór gebruik goed door.
- Aanbrengen met een kwast.
- Breng één laag aan.
- Verdun de primer met 10-15% schoonwater.
- Bij sterk zuigende ondergronden kan, indien noodzakelijk, een tweede laag Goldenbelt Kalkverf Primer worden aangebracht.
- Laat tussen de lagen minimaal 6 tot 8 uur drogen.
- Verwerk bij een temperatuur tussen 7 en 30 graden.

5. Verpakking

Goldenbelt Kalkverf is verkrijgbaar in:

- 1 liter | 6 m² (uitgaand van 1 laag)*
- 2,5 liter | 15 m² (uitgaand van 1 laag)*
- 10 liter | 60 m² (uitgaand van 1 laag)*

*Het vermelde rendement is indicatief. Het daadwerkelijke verbruik en het aantal vierkante meters zijn afhankelijk van de ondergrond, de zuiging, de structuur, de applicatiemethode, de laagdikte en de wijze van verwerken. Aan de vermelde rendementen kunnen geen rechten worden ontleend.

6. Kleuren

Goldenbelt Kalkverf Primer is kleurloos en heeft in vloeibare vorm een melkachtige witte kleur.

Na droging vormt de primer een optimale basis voor Goldenbelt Kalkverf.

Goldenbelt Kalkverf Primer is niet verkrijgbaar in andere kleuren of tinten.

7. Opslag

Bewaar het product in de originele, goed gesloten verpakking op een droge, vorstvrije plaats.

- Houdbaarheid ongeopend: 6 maanden
- Bewaartemperatuur 5 tot 30 graden
- Bescherm de verf tegen vorst, hitte en direct zonlicht.

8. Technische informatie

- Voor aanvullende technische informatie, waaronder de VOS/VOC-waarde, productsamenstelling en het actuele Veiligheidsinformatieblad (VIB/SDS), kunt u contact opnemen met Goldenbelt Interiors.

9. Belangrijke aandachtspunten

- Controleer vóór verwerking altijd de verpakking.
- Breng altijd eerst een proefvlak aan.
- Gebruik Goldenbelt Kalkverf Primer uitsluitend op geschikte minerale en licht absorberende ondergronden.
- Werk een aaneengesloten oppervlak bij voorkeur in één arbeidsgang af.
- Voeg geen andere kleurstoffen, pigmenten of toevoegingen toe aan het product.
- Twijfelt u of Goldenbelt Kalkverf Primer geschikt is voor uw ondergrond of toepassing? Neem dan vóór verwerking contact op met de Goldenbelt-dealer waar het product is aangeschaft of rechtstreeks met Goldenbelt. Wij adviseren u graag over de juiste productkeuze en verwerking. Verwerking bij twijfel zonder voorafgaand advies is volledig voor eigen risico.

10. Eigen verantwoordelijkheid

De gebruiker is verantwoordelijk voor het controleren van de geschiktheid van het product vóór verwerking.

Wij adviseren altijd eerst een proefvlak aan te brengen. Door verwerking van het product accepteert de gebruiker de eigenschappen van het product.

Goldenbelt is niet aansprakelijk voor schade of afwijkingen die ontstaan door een onjuiste ondergrond, onjuiste verwerking, het niet opvolgen van de verwerkingsvoorschriften of het gebruik van niet door Goldenbelt voorgeschreven producten.

11. Klachten

Bij vragen of klachten dient u altijd contact op te nemen met de **Goldenbelt-dealer** waar het product is aangeschaft. De dealer is het eerste aanspreekpunt en zal de melding, indien nodig, met Goldenbelt afhandelen.

Klachten over verpakking of zichtbare afwijkingen dienen vóór verwerking te worden gemeld. Na verwerking wordt het product geacht door de gebruiker te zijn gecontroleerd en geaccepteerd.

12. Veiligheid

- Goldenbelt Kalkverf Primer is basisch. Vermijd contact met huid en ogen.
- Bij huidcontact: spoel direct af met water.
- Bij oogcontact: raadpleeg direct een arts.
- Zorg voor voldoende ventilatie tijdens en na gebruik.
- Voorkom lozing van productresten in het riool.

Disclaimer

De informatie in dit technisch datablad is met de grootste zorg samengesteld en is gebaseerd op de huidige stand van kennis, praktijkervaring en productspecificaties. Omdat de omstandigheden tijdens transport, opslag, voorbereiding van de ondergrond, verwerking en toepassing buiten de invloed van Goldenbelt liggen, blijft de gebruiker verantwoordelijk voor de juiste toepassing van het product. Goldenbelt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gebreken die ontstaan door onjuist gebruik, een ongeschikte ondergrond of het niet opvolgen van de verwerkingsvoorschriften. Goldenbelt behoudt zich het recht voor productspecificaties en verwerkingsvoorschriften zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aan de inhoud van dit technisch datablad kunnen geen rechten worden ontleend.